

# Panel-PC

full rugged

# roCCs12

FHD - CWS



## Technische Spezifikation

<b>Display</b>	11,6" TFT LCD mit LED Hintergrundbeleuchtung	<b>CPU</b>	Intel® Core™ i7-9850HL Prozessor (6x 1,9 GHz, 9 MB Cache) <b>OPTIONAL:</b> Intel® Xeon® E-2276ML Prozessor (6x 2,0 GHz, 12 MB Cache)
<b>Touchscreen</b>	resistiv bedienbar mit Handschuhen	<b>Grafik</b>	Intel® UHD Graphics P630
<b>Auflösung (nativ)</b>	FHD / 1920x1080 Pixel	<b>RAM</b>	Bis zu 64 GB RAM (ECC)
<b>Format</b>	16:9	<b>Speicher</b>	SSD 2.5" I-Temp (bis zu 1TB)
<b>Farbdarstellung</b>	bis zu 16.7 Millionen (8 bit/Farben)	<b>Audio</b>	HD Audio
<b>Blickwinkel</b>	vertikal: ± 85° horizontal: ± 85°	<b>Kühlung</b>	passiv gekühlt
<b>Kontrast</b>	800:1	<b>Sicherheit</b>	TPM 2.0
<b>Helligkeit</b>	bis zu 800 cd/m <sup>2</sup>	<b>Anschlüsse</b>	1x DC-In 2x Gigabit LAN 4x USB2.0 3x USB3.1 Gen1 4x Seriel (RS232, RS485, RS422) 2x Audio Out 1x Audio In/Out (Headphone) 1x Displayport/HDMI/DVI <b>OPTIONAL by mPCIe/M.2 card</b> 1x Analog/Digital Video Eingang 1x CAN 2.0
<b>Tasten</b>	Def-Stan 23-09 konformes Layout	<b>OS</b>	Windows 10, Linux
<b>Zertifizierung</b>	IP65, CE, RoHS2, REACH, Def-Stan 00-35, Def-Stan 61-5, Def-Stan 59-411 , MIL-STD, VG	<b>Umwelteigenschaften</b>	<b>MIL-STD-810G, DEF-STAN-00-35</b>
<b>Gehäuse</b>	CNC gefrästes Aluminiumgehäuse	<b>EMV</b>	<b>MIL-STD-461G, DEF-STAN-59-411, DEF-STAN-61-5</b>
<b>Farbe</b>	schwarz, Nato-grün, BS00E55 glanzweiß gemäß DEF-STAN-03-32 Part 5	<b>Abmessungen</b>	315 x 210 x 100 mm (B x H x T)
<b>Optionen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Displaymontage</li><li>• kundenspezifisch bedruckte Funktionstasten</li><li>• Tastencodes programmierbar</li><li>• zusätzliche Tasten</li></ul>	<b>Gewicht</b>	ca. 3.5 kg

v1.2



Landstraße 6  
77839 Lichtenau, Germany  
www.roda-computer.com

Tel.: +49 (0) 72 27 / 95 79 - 0  
Fax: +49 (0) 72 27 / 95 79 - 20  
mail@roda-computer.com

Die roda computer GmbH behält sich das Recht vor jederzeit Änderungen der Informationen durchzuführen.

**roda**  
solid IT-solutions