

IP54 Cardreader

full rugged

USB

Cardreader



Technische Spezifikation

- Klasse 2 Cardreader mit Display
- Display mit 2 x 16 Zeilen (Beleuchtung ein- und ausschaltbar)
- Pin Pad mit 16 Tasten
- Smart Card Schnittstellen:
 - - Unterstützt T=1, T=0, I²C, SLE4432/42 (S=10), SLE4418/28 (S=9)
- Automatische Erkennung des Smart Card Typs
- Unterstützt Smart Cards mit 5 V, 3 V und 1,8 V Stromversorgung
- Übertragungsrate von Leser zur Karte mit 420 KBits pro Sekunde
- Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
- Compliance / Zertifizierungen:
 - - Microsoft WHQL, EMV2000, ISO 17816, HBCI, USB 2.0, Common Criteria EAL 3+, PKI Konform
- API: PC/SC, CT-API, CCF
- Abmessungen: 150 mm x 90 mm x 56 mm
- Leistungsaufnahme: <1W
- Gewicht: 320 g

Zertifizierung / Umwelt

- Wasser- und Staubgeschützt nach IP54
- MIL-STD 810F
- MIL-STD 461E (Optional)
- COMSEC Zone 1 / SDIP 27 Class A (Optional)
- CE Konform

TKZ	Beschreibung
146261	ruggedised SmartCard Reader



Landstraße 6
77839 Lichtenau, Germany
www.roda-computer.com

Tel.: +49 (0) 72 27 / 95 79 - 0
Fax: +49 (0) 72 27 / 95 79 - 20
mail@roda-computer.com

roda
solid IT-solutions