

AC/DC-Adapter

full rugged

AC90

power supply



WATER



SAND



FROST



HEAT



SHOCK



DROP

Technische Spezifikation

Eingangsspannung	100 - 240 V _{AC}
Frequenz	50 - 400 Hz
Eingangsstrom	1,2 A
Ausgangsspannung	19 V _{DC}
Ausgangsstrom	4,74 A
Gesamtleistung	90 W
Steckertyp (DC)	3-pol. MIL, festes Kabel ca. 0,9 m, (Amphenol 62IN-56T8-33S-622-RH)
Steckertyp (AC)	EU Schuko, UK, US, festes Kabel ca. 1,5 m • alternativ andere AC-Stecker oder offenes Ende möglich
Kompatibilität	kompatibel mit folgenden roda Produkten mit 3 pol. MIL DC Stecker: • Rocky® RT8/RK8/RF8, RT9/RK9/RF9, RK10/RF10, RK12 • Panther DR8/DK8, DR10/DK10 • Lizard® RS11/RV11
Schutzart	IP65 (nach IEC 60529)
Temperatur	-30°C bis +50°C (in Betrieb) / -30°C bis +80°C (lagernd)
Abmessungen	ca. 280 x 115 x 64 mm (L x B x H) ohne Kabel
Gewicht	ca. 1,5 kg
Optional	• MIL-STD 461F Ground Army • TEMPEST Zone 1 / SDIP 27 Level B (ER)

TKZ	Beschreibung
759038	Rx/Dx AC-Adapter 90W, MIL - IP65
759039	Rx/Dx AC-Adapter 90W, MIL, G.A. - IP65
759040	Rx/Dx AC-Adapter 90W, MIL (G.A.), Zone 1 - IP65

v1.0



Landstraße 6
77839 Lichtenau, Germany
www.roda-computer.com

Tel.: +49 (0) 72 27 / 95 79 - 0
Fax: +49 (0) 72 27 / 95 79 - 20
mail@roda-computer.com

roda
solid IT-solutions

Die roda computer GmbH behält sich das Recht vor jederzeit Änderungen der Informationen durchzuführen.