700W DC/AC Inverter

full rugged

Inversis 700

power supply

WATER SAND

FROST HEAT

SHOCK DROP

Technische Spezifikation

Eingangspannung	24 V_{DC}
Eingangspannungs-bereich	18 - 33 V_{DC}
Stromleerlauf	0,8 A @ 24 V_{DC}
Ausgangsspannung	230 V_{AC} / ± 5%
Frequenz	50 Hz ± 0,5%
Ausgangsleistung	700 VA ± 3%
Maximalstrom	100% Last mit 3,1A
Spitzenstrom	200% Last mit 6,1A für 1 sec
Ausgangsform	Reiner Sinus (THD <5% @ Normallast)
Wirkungsgrad	typ. 85%
Spannungsanzeige	LED Rot / Orange / Grün
Lastanzeige	LED Rot / Orange / Grün
Statusanzeige	LED Rot / Orange / Grün

Elektronische Schutzfunktion	Überlast, Kurzschluss, Verpolung, Über/Unter- Eingangsspannung, Übertemperatur, Fehlerstrom (RCCB)
Sicherheit	EN60950
Zertifizierung	IP68 (4m Tauchtiefe), Design to meet MIL-STD 810G, Design to meet MIL-STd 461F
Temperaturbereich	**Betrieb**: -30°C bis +55°C **Lagernd**: -40°C bis +70°C
Kühlung	Konvektion
DC-Stecker	VG 95234-18-9
AC-Stecker	Schuko oder BS1363
Gehäuse	Aluminium
Abmessungen (LxBxH)	394 x 320 x 95 mm
Gewicht	a. 15 kg

Landstraße 6
77839 Lichtenau, Germany
www.roda-computer.com

Tel.: +49 (0) 72 27 / 95 79 - 0
Fax: +49 (0) 72 27 / 95 79 - 20
mail@roda-computer.com

Die roda computer GmbH behält sich das Recht vor jederzeit Änderungen der Informationen durchzuführen.

roda solid IT-solutions